

Déclaration de Performances

Conformément au règlement

BECAFIRE

Nom du produit	Becatrans 80 H50/H60
----------------	---------------------------------

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

Becafire bvba, Zwartenhoekstraat 2
8660 Adinkerke, Belgique

Nom de l'organisme certificateur indépendant.

SZU Brno

Numéro de rapport

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

Insert à bois pour combustibles solides

Certifications et labels

Eco design 2022, Din +, CE et EN13229

Performances déclarées:	EN 13229	
Caractéristique essentielle	Performances	
Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents.	Distance minimale, mm	
	Arrière	/
	Cotés	/
	Au-dessus	/
	facade	/
	Sol	/
Rejets de CO (13%O2)	CO (%)	0,08
Nox	mg/Nm3	127
Emissions Poussières	mg/Nm3	20
Rendement	%	80,2
Puissance nominale	Kw	9,5
Consommation moyenne de bois	kg/h	2,8
OGC	mg/Nm3	80,5
Température des gaz de combustion	°C	251

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Roderic Cailliau

