

Déclaration de Performances

Conformément au règlement

BECAFIRE

Nom du produit	Becatrans CORNER 80
----------------	----------------------------

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant Becafire bvba, Zwartenhoekstraat 2
8660 Adinkerke, Belgique

Nom de l'organisme certificateur indépendant. SZU Brno

Numéro de rapport 39-16457/T date : 14/03/2023

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant Insert à bois pour combustibles solides

Certifications et labels Eco design 2022, Din +, CE et EN13229

Performances déclarées:		EN 13229
Caractéristique essentielle	Performances	
Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents.	Distance minimale, mm	
	Arrière	/
	Cotés	/
	Au-dessus	/
	facade	/
	Sol	/
Rejets de CO (13%O2)	CO (%)	0,09
Nox	mg/Nm3	97
Emissions Poussières	mg/Nm3	37
Rendement	%	80,3
Puissance nominale	Kw	13,1
Consommation moyenne de bois	kg/h	3,81
OGC	mg/Nm3	86
Température des gaz de combustion	°C	281
Efficacité énergétique saisonnière calculée	%	70,3

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Roderic Cailliau



