

# Déclaration de Performances

Conformément au règlement

# BECAFIRE

Conformément au règlement (EU) nr 305/2011

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nom du produit | Becatrans 60<br>H50/H60 |
|----------------|-------------------------|

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

Becafire bvba, Zwartenhoekstraat 2  
8660 Adinkerke, Belgique

Nom de l'organisme certificateur indépendant.

SZU Bmo

Numéro de rapport

30/17732/T date : 02/04/2025

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

Insert à bois pour combustibles solides

Certifications et labels

Eco design 2022, Din +, CE et EN16510

| Performances déclarées:                                                         | EN 16510              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Caractéristiques essentielle                                                    | Performances          |      |
| Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents. | Distance minimale, mm |      |
|                                                                                 | Arrière               | /    |
|                                                                                 | Cotés                 | /    |
|                                                                                 | Au-dessus             | /    |
|                                                                                 | facade                | /    |
|                                                                                 | Sol                   | /    |
| Rejets de CO (13%O2)                                                            | CO (%)                | 0,06 |
| Nox                                                                             | mg/Nm3                | 122  |
| Emissions Poussières                                                            | mg/Nm3                | 19   |
| Rendement                                                                       | %                     | 78   |
| Efficacité Energétique saisonnière                                              | %                     | 68   |
| Puissance nominale                                                              | Kw                    | 7,6  |
| Consommation moyenne de bois                                                    | kg/h                  | 2,28 |
| OGC                                                                             | mg/Nm3                | 50   |
| Température des gaz de combustion                                               | °C                    | 255  |

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Roderic Cailliau

