Déclaration de Performances

Conformément au réglement

BECAFIRE

Conformément au règlement (EU) nr 305/2011

Nom du produit	**Becatrans 80 H60 3 Faces**

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant	Becafire bvba, Zwartenhoekstraat 2 8660 Adinkerke, Belgique
Nom de l'organisme certificateur indépendant.	SZU Brno
Numéro de rapport :	30-17057/1/T Date : 26/06/2025
Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la specification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant	Insert à bois pour combustibles solides
Certifications et labels	Eco design 2022, Din +, CE et EN16510

Performances déclarées:	EN 16510	
Caractéristiques essentielle	**Performances**	
Distance minimale à respecter par rapport aux materiaux combustibles adjacents.	Distance minimale, mm	
	latéral (ds)	40
	Arriere (dr)	20
	plafond (dc)	75
	sol (df)	15
	lateral rayonn. (dl)	26
Rejets de CO (13%O2)	CO (%)	0,1
Nox	mg/Nm3	118
Emissions Poussières	mg/Nm3	43
Rendement	%	75,7
Puissance nominale	Kw	9,9
Performances a charge partielle	KW	4,4
Consommation moyenne de bois	kg/h	3,19
OGC	mg/Nm3	84
Température des gaz de combustion	°C	296
Efficacité énergetique saisonière calculée	%	65,7

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Roderic Cailliau