

Conformément au règlement

BECAFIRE

Nom du produit	Becafire Front 70 H50/H60
----------------	--------------------------------------

Becafire bvba, Zwartenhoekstraat 2
8660 Adinkerke, Belgique

SZU Brno

date : 18/02/2026

Insert à bois pour combustibles solides

Eco design 2022, Din +, CE et EN16510

Performances déclarées:		EN 16510-1 ed. 2:2024
Caractéristiques essentielle		Performances
Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents.	Distance minimale, cm	
	Latéral (ds)	35
	Arrière (dr)	15
	Dessus (dc)	120
	Devant (df)	120
	rayonnement (dl)	40
Rejets de CO (13%O2)	CO (%)	0,1
Nox	mg/Nm3	104
Emissions Poussières	mg/Nm3	18
Rendement	%	83,6
Efficacité Énergétique saisonnière	%	73,6
Puissance nominale	Kw	7,5
Puissance réduite	Kw	4,4
Consommation moyenne de bois	kg/h	2,19
OGC	mg/Nm3	68
débit massique des gaz de combustion	g/s	5,5
Température des gaz de combustion	°C	259

Roderic Cailliau

e fabricant et en son nom par
liau