

# Déclaration de Performances

Conformément au règlement

FR

# BECAFIRE

Conformément au règlement (EU) nr 305/2011

Nom du produit	<b>Becafire Front 70 H50/H60</b>
----------------	--------------------------------------

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

Becafire bvba, Zwartenhoekstraat 2  
8660 Adinkerke, Belgique

Nom de l'organisme certificateur indépendant.

SZU Brno

Numéro de rapport

30-18103/T date : 18/02/2026

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

Insert à bois pour combustibles solides

Certifications et labels

Eco design 2022, Din +, CE et EN13229

Performances déclarées:	EN 16510-1 ed. 2:2024	
Caractéristiques essentielle	Performances	
Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents.	Distance minimale, cm	
	Latéral (ds)	35
	Arrière (dr)	15
	Dessus (dc)	120
	Devant (df)	120
	rayonnement (dl)	40
Rejets de CO (13%O2)	CO (%)	0,1
Nox	mg/Nm3	104
Emissions Poussières	mg/Nm3	18
Rendement	%	83,6
Efficacité Énergétique saisonnière	%	73,6
Puissance nominale	Kw	7,5
Puissance réduite	Kw	4,4
Consommation moyenne de bois	kg/h	2,19
OGC	mg/Nm3	68
debit massique des gaz de combustion	g/s	5,5
Température des gaz de combustion	°C	259

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Roderic Cailliau

